

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

**Koneellisesti EN14081-1 mukaisesti lujuuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen rakennuspuutavara, puulajit kuusi (PCAB) ja mänty (PNSY)
C18 dimensiot paksuus 25-100mm leveys 50-250mm**

2. Aiottu käyttötarkoitus

Lujuuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen rakennuspuutavara.

3. Valmistaja

Kuhmo Oy
Kainuuntie 78
88900 Kuhmo Oy
+358 8 632 800
WWW.kuhmo.eu

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä

Järjestelmä 2+

6a. Yhdenmukaistettu standardi / Ilmoitettu laitos

Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416) suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen 8.6.2015 sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa. Ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimusten mukaisuustodistuksen 0416-CPR-8909.

7. Ilmoitetut suoritus tasot


Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Taivutuslujuus	18 N/mm ²	EN 14081-1:2005+A1:2011
Puristuslujuus	18 N/mm ²	
Vetolujuus	11 N/mm ²	
Leikkauslujuus	3,4 N/mm ²	
Taivutuskimmokerroin (ka)	9 kN/mm ²	
Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävyysluokka 2	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	

Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämän suoritustasoilmoitus on annettu 3. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaiselle vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tommi Ruha, Toimitusjohtaja

Kuhmossa 24.9.2015



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

**Koneellisesti EN 14081-1 mukaisesti lujuuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen rakennuspuutavara, puulajit kuusi (PCAB) ja mänty (PNSY)
C24 dimensiot paksuus 25-100mm leveys 50-250mm**

2. Aiottu käyttötarkoitus

Lujuuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen rakennuspuutavara.

3. Valmistaja

Kuhmo Oy
Kainuuntie 78
88900 Kuhmo Oy
+358 8 632 800
WWW.kuhmo.eu

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä
Järjestelmä 2+

6a. Yhdenmukaistettu standardi / Ilmoitettu laitos

Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416) suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen 8.6.2015 sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa. Ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimusten mukaisuustodistuksen 0416-CPR-8909.

7. Ilmoitetut suoritus tasot


Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Taivutuslujuus	24 N/mm ²	EN 14081-1:2005+A1:2011
Puristuslujuus	21 N/mm ²	
Vetolujuus	14 N/mm ²	
Leikkauslujuus	4,0 N/mm ²	
Taivutuslammokerroin (ka)	11 kN/mm ²	
Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävyysluokka 2	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	

Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus tasot ovat 7. kohdassa ilmoitettujen suoritus tasojen mukaiset. Tämän suoritus tasoilmoitus on annettu 3. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaiselle vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tommi Ruha, Toimitusjohtaja

Kuhmossa 24.9.2015



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

**Koneellisesti EN 14081-1 mukaisesti lujuuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen rakennuspuutavara, puulajit kuusi (PCAB) ja mänty (PNSY)
C30 dimensiot paksuus 45-100mm leveys 76-250mm**

2. Aiottu käyttötarkoitus

Lujuuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen rakennuspuutavara.

3. Valmistaja

Kuhmo Oy
Kainuuntie 78
88900 Kuhmo Oy
+358 8 632 800
WWW.kuhmo.eu

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä
Järjestelmä 2+

6a. Yhdenmukaistettu standardi / Ilmoitettu laitos

Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416) suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen 8.6.2015 sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa. Ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimusten mukaisuustodistuksen 0416-CPR-8909.

7. Ilmoitetut suoritus tasot


Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Taivutuslujuus	30 N/mm ²	EN 14081-1:2005+A1:2011
Puristuslujuus	23 N/mm ²	
Vetolujuus	18 N/mm ²	
Leikkauslujuus	4,0 N/mm ²	
Taivutuskimmokerroin (ka)	12 kN/mm ²	
Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävyysluokka 2	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	

Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämän suoritustasoilmoitus on annettu 3. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaiselle vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tommi Ruha, Toimitusjohtaja

Kuhmossa 24.9.2015



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus

**Koneellisesti EN 14081-1 mukaisesti lujuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen rakennuspuutavara, puulajit kuusi (PCAB) ja mänty (PNSY)
TR26 dimensiot paksuus 35-100mm leveys 63-250mm**

2. Aiottu käyttötarkoitus

Lujuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen rakennuspuutavara.

3. Valmistaja

Kuhmo Oy
Kainuuntie 78
88900 Kuhmo Oy
+358 8 632 800
WWW.kuhmo.eu

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä

Järjestelmä 2+

6a. Yhdenmukaistettu standardi / Ilmoitettu laitos

Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416) suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen 8.6.2015 sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa. Ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimusten mukaisuustodistuksen 0416-CPR-8909.

7. Ilmoitetut suoritus tasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Taivutuslujuus	28,3 N/mm ²	EN 14081-1:2005+A1:2011
Puristuslujuus	22,5 N/mm ²	
Vetolujuus	17,0 N/mm ²	
Leikkauslujuus	4,0 N/mm ²	
Taivutuskimmokerroin (ka)	11,0 kN/mm ²	
Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävyysluokka 2	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	

Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus tasot ovat 7. kohdassa ilmoitettujen suoritus tasojen mukaiset. Tämän suoritus tasoilmoitus on annettu 3. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaiselle vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tommi Ruha, Toimitusjohtaja

Kuhmossa 24.9.2015

